



IWL-Werkzeuge GmbH
Am Klinggraben 9, 63500 Seligenstadt

Telefon: +49 (0) 61 82 / 78 60 98-0

Telefax: +49 (0) 61 82 / 68 961

E-Mail: info@iwl-werkzeuge.de

Internet: www.blechlocher-shop.de

Dreischneider Tristar Standard

made by  Werkzeug- & Gerätebau GmbH

- Rundlocher spaltet das Abfallstück in drei Teile
- Geeignet für Stahlbleche (ST37), Kunststoff und Aluminium
- Die Betätigung kann manuell und hydraulisch erfolgen.
- Alle Blechlocher können auch mit hydraulischen Geräten anderer Hersteller betrieben werden. Fragen Sie hierzu bitte entsprechende Hydraulikschrauben an.
- Die passende Zugschraube finden sie im Zubehör Blechlocher.
- Sondermaße können kurzfristig auf Anfrage gefertigt werden.



Größe in mm	Nennmaß	Art.-Nr. Stempel	Art.- Nr. Matrize	Schrauben-ø	Vorbohrer	max. Blechstärke
12,5	M 12	102.507	102.508	M 6	6,5 mm	1,5 mm
15,2	PG 9	102.002	101.012	9,5 mm	11,0 mm	2,0 mm
16,0	5/8"	102.004	101.016	9,5 mm	11,0 mm	2,0 mm
16,2	M 16	102.006	101.020	9,5 mm	11,0 mm	2,0 mm
18,6	PG 11	102.008	101.032	9,5 mm	11,0 mm	2,0 mm
20,4	PG 13,5/M20	102.012	101.044	9,5 mm	11,0 mm	2,0 mm
22,5	PG 16	102.014	101.052	9,5 mm	11,0 mm	2,0 mm
25,4	M 25	102.016	101.064	9,5 mm	11,0 mm	2,0 mm
28,3	PG 21	102.018	101.072	9,5 mm	11,0 mm	2,0 mm
28,3	PG 21	102.020	101.076	19,0 mm	BL 20,4	2,0 mm
30,5	1-7/32"	102.022	101.092	9,5 mm	11,0 mm	2,0 mm
32,5	M 32	102.024	102.060	19,0 mm	BL 20,4	3,0 mm
34,6	1"	102.026	102.061	19,0 mm	BL 20,4	3,0 mm
37,0	PG 29	102.028	101.120	19,0 mm	BL 20,4	3,0 mm
40,5	M 40	102.030	101.132	19,0 mm	BL 20,4	3,0 mm
43,2	1-11/16"	102.032	101.144	19,0 mm	BL 20,4	3,0 mm
47,0	PG 36	102.034	101.152	19,0 mm	BL 20,4	3,0 mm
49,6	1-15/16"	102.036	101.156	19,0 mm	BL 20,4	3,0 mm
50,5	M 50	102.038	101.160	19,0 mm	BL 20,4	3,0 mm
54,0	PG 42	102.040	101.172	19,0 mm	BL 20,4	3,0 mm
60,0	PG 48	102.042	101.180	19,0 mm	BL 20,4	3,0 mm
61,5	2-3/8"	102.044	101.188	19,0 mm	BL 20,4	3,0 mm
63,5	M 63	102.046	101.192	19,0 mm	BL 20,4	3,0 mm